

Doppelstrompalettierer
Double stream palletizer

XPA



Die intelligente Lösung für große Palettieraufgaben
The intelligent solution for large palletizing tasks

Gleichzeitige Palettierung von zwei verschiedenen Produktströmen für den flexiblen Einsatz

Simultaneous palletizing of two different product streams for flexible use



Der Doppelstromlagenpalettierer XPA vereint Segberts bewährtes, produktschonendes Palettieren mit einer kompakten Bauweise und einer Breite von unter 5m. Der XPA verarbeitet gleichzeitig zwei Produktströme auf zwei Paletten und ist damit besonders schnell und effizient.

- Palettierung von losen und verschnürten Produkten
- Komfortable Programmierung mit Lagenprogramm und Routenplanung
- Vollautomatische Einstellung der Betriebsparameter
- Automatische Zuführung von Zwischenbögen unter den einzelnen Lagen für optimale Palettenstabilität
- Lagenweises, produktschonendes Ablegen auf die Palette
- Vollständige Sicherheitsausstattung inkl. Zugänge zum Palettierer
- Palettenterminal mit max. 15 Leerpaletten
- Einfache, schnelle Installation

Optional:

- Kundenspezifische vollautomatische Palettenentsorgung
- Handling von Sonderpalettenformaten
- Elektrostatische Verblockung VBS für lose Produktionen für optimale Stabilität der Pakete

The doublestream layer palletizer XPA combines Segbert's proven, product-friendly palletizing with a compact design and a width of less than 5m. The XPA processes two product streams on two pallets at the same time, making it particularly quick and efficient.

- Palletizing of loose and strapped products
- User-friendly layer programming and batch management
- Fully automatic setting of operation parameters
- Automatic feeding of slip sheets under the individual layers for optimal and secure pallet stability
- Layer-by-layer, product-friendly offloading on the pallet
- Complete safety equipment incl. access to the palletizer
- Pallet terminal with max. 15 empty pallets
- Easy, quick installation

Optional:

- Customer-specific fully automatic pallet handling system
- Handling of special pallet formats
- Electrostatic blocking unit VBS for loose productions for optimal bundle stability



Gutenbergstraße 16 - Industriegebiet Ost
48683 Ahaus - Germany
Telefon: +49 (0) 25 61 / 95 04-0
Fax: +49 (0) 25 61 / 95 04-20
E-Mail: segbert@segbert.com
www.segbert.com

